

5. CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

5.1. STANDARDOWE CZYSZCZENIE

Keralini jest produktem łatwym w pielęgnacji. Do usuwania kurzu wystarczy użyć ściereczki z mikrofibry. W celu dokładniejszego czyszczenia zaleca się mycie powierzchni ciepłą wodą z użyciem neutralnego detergentu w dawkach zalecanych przez producenta. Następnie spłukać czystą wodą i przetrzeć wilgotną ściereczką z mikrofibry lub miękką gąbką. Zaleca się natychmiastowe czyszczenie wszelkich plam, bez czekania na ich wyschnięcie.

ZABRONIONE

Detergenty do mycia naczyń, tłuste mydła, środki impregnujące itp. zdecydowanie nie są najlepszym rozwiązaniem. Niektóre detergenty dostępne na rynku zawierają woski lub dodatki polerujące, które mogą pozostawić tłustą warstwę na powierzchni po kilku użyciach. To z kolei negatywnie wpływa na wygląd powierzchni Keralini.

5.2. CZYSZCZENIE AWARYJNE

W przypadku, gdy zwykłe czyszczenie nie jest wystarczające, można użyć bardziej agresywnych, ale rekomendowanych przez producenta środków czyszczących. Stosowanie tych detergentów nie spowoduje pogorszenia wyglądu powierzchni. Po zauważeniu zanieczyszczenia zaleca się jak najszybsze przeprowadzenie czyszczenia.

Przed rozpoczęciem procedury czyszczenia należy przetestować działanie detergentu na niewielkim obszarze powierzchni. W żadnym wypadku nie należy stosować kwasu solnego lub koncentratów sody kaustycznej ani produktów zawierających kwas fluorowodorowy i jego pochodne.

Poniższa tabela przedstawia rodzaje plam, które mogą pojawić się na powierzchni oraz produkty zalecane do ich usuwania. Środki czyszczące należy wybierać w oparciu o tę tabelę. Ewentualnie należy użyć produktów o identycznych właściwościach. Należy jednak najpierw sprawdzić ich działanie.

Architype zaleca kontakt z dostawcą środków czyszczących w celu uzyskania najbardziej aktualnej dokumentacji i instrukcji użytkowania, które dostarczą informacji o składzie i aktywnych składnikach zawartych w produkcie. Po zakończeniu czyszczenia należy spłukać powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i przetrzeć suchą ściereczką.

Typ zabrudzenia	Typ środka czyszczącego	Gładkie powierzchnie	Inne powierzchnie
Wapniowe osady	Środek do usuwania kamienia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Szczotka z cienkiego sorgo lub plastikowego włosia
Ślady aluminium	Środek do usuwania kamienia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Szczotka z cienkiego sorgo lub plastikowego włosia
Ołówek	Środek do usuwania kamienia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Szczotka z cienkiego sorgo lub plastikowego włosia
Smar	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Kawa	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Lody	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Sok owocowy	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Krew	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Wino	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Piwo	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Atrament	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Nikotyna	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Mocz i wymioty	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Marker	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Cola	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Farba do włosów	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Magiczna gąbka
Guma	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Szczotka z cienkiego sorgo lub plastikowego włosia
Guma do żucia	Środek do odtłuszczenia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Szczotka z cienkiego sorgo lub plastikowego włosia
Rdza	Środek do usuwania kamienia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Szczotka z cienkiego sorgo lub plastikowego włosia
Silikon	Specjalny środek czyszczący do usuwania kamienia	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Szczotka z cienkiego sorgo lub plastikowego włosia
Śwecowy wosk	Rozpuszczalnik	Wilgotna włóknina do czyszczenia	Szczotka z cienkiego sorgo lub plastikowego włosia

UWAGI

Plamy od atramentu, farby, wosku, oleju/tłuszczu można usunąć za pomocą rozpuszczalników, takich jak np. aceton lub terpentyna. Zaleca się najpierw przetestowanie skuteczności produktu na małym obszarze przed nałożeniem go na całą powierzchnię. Nie używaj kwasu solnego ani sody kaustycznej. Unikaj także produktów zawierających kwas fluorowodorowy i jego pochodne.

OSTRZEŻENIA

Firma Architype nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność czyszczenia i konserwacji powierzchni, jeśli powierzchnia nie została oczyszczona lub została nieprawidłowo oczyszczona po montażu.